

# RK-140S用ラミネートフィルムのご案内

RK-140Sには純正ラミネートフィルムを御使用下さい

## ■一般品

品名	素材	厚さ	艶消	特徴	サイズ(幅×長さ)	推奨基材
PP#20	PP(ポリプロピレン)	20 $\mu$ m		標準仕様	フリー×100m	紙・ユボ・合成紙
PP#20UL	〃	20 $\mu$ m		UL規格品	フリー×100m×2本単位	〃
PP#25S	〃	25 $\mu$ m	●	標準仕様	フリー×100m	〃
PP#25NUL	〃	25 $\mu$ m	●	指紋が付きにくい素材、UL	フリー×100m	〃
PET#16	PET(ポリエステル)	16 $\mu$ m		標準仕様	フリー×100m	紙・PET
PET#16UL	〃	16 $\mu$ m		UL規格品	フリー×100m	〃
PET#25	〃	25 $\mu$ m		標準仕様	フリー×100m	〃
PET#25UL	〃	25 $\mu$ m		UL規格品	フリー×100m	〃
PET#25S	〃	25 $\mu$ m	●	標準仕様	フリー×100m	〃
PET#25NUL	〃	25 $\mu$ m	●	指紋が付きにくい素材、UL	フリー×100m	〃
PET#25H	〃	25 $\mu$ m	●	ハーフマット(少し透明感が残る艶消)	フリー×100m	〃

## ■耐候性ラミネート(屋外仕様)

品名	素材	厚さ	艶消	特徴	サイズ(幅×長さ)	推奨基材
PET#C16	PET(ポリエステル)	16 $\mu$ m		紫外線吸収剤入粘着剤	フリー×100m	PET
PET#O25	〃	25 $\mu$ m		超耐候性(UVカット)	*	〃
PVC50L	PVC(塩ビ)	50 $\mu$ m		耐候塩ビ(耐汚性あり、UVカット)	*	塩ビ

## ■印字用ラミネート

品名	素材	厚さ	艶消	特徴	サイズ(幅×長さ)	推奨基材
PET#OC16	PET(ポリエステル)	16 $\mu$ m			フリー×100m	紙・PET
PET#LC25N	〃	25 $\mu$ m	●	指紋が付きにくい素材	*	〃

## ■マスキング用ラミネート

品名	素材	厚さ	艶消	特徴	サイズ(幅×長さ)	推奨基材
マスキングPET	PET(ポリエステル)	50 $\mu$ m		微粘着で剥離可能フィルム	*	PET・合成紙

- ・\*印につきましては弊社担当までお問い合わせ下さい。
- ・幅フリーは45mm以上5mm単位です。
- ・ラベル原紙幅に対し5mm以上幅を狭く設定してください。
- ・打抜きラベルの場合、ラベル幅に対して5mm以上幅を広く設定してください。
- ・上記記載以外の厚さ・特殊ラミネート・装飾用フィルムのご希望がございましたら、弊社担当までご相談下さい。
- ・最低ロット・価格等につきましては、弊社担当までお問い合わせ下さい。



八洲商事株式会社

〒460-0008 名古屋市中区栄5-2-38

Tel(052)261-6551 Fax(052)242-0590

e-mail: kiki@yashima-co.com