

SC1029U



UHF帯とNFCのハイブリット
※防塵耐水性 IP56 準拠

RFID	ISO/IEC18092 (R/W)
UHF帯	ISO/IEC18000-63 (R)
外観寸法	95.2×60.9×3.95mm
自重量	30g
表示 pixel	300×200pixel
表示エリア	2.9 インチ
書換回数	1,000,000回以上 (常温25℃)
書換時間	約 2 秒※ (常温 25℃)
書換温度範囲	0 ~ 40℃
表示登録可能ページ数	3 ページ
RFID メモリサイズ	16K byte
内蔵電池	なし

※データ転送時間は含まれません。

SC1029L



カードサイズ
※防塵耐水性 IP56 準拠

RFID	ISO/IEC18092 (R/W)
外観寸法	85.6×54×3.65mm
自重量	20g
表示 pixel	300×200pixel
表示エリア	2.9 インチ
書換回数	1,000,000回以上 (常温25℃)
書換時間	約 2 秒※ (常温 25℃)
書換温度範囲	0 ~ 40℃
表示登録可能ページ数	2 ページ
RFID メモリサイズ	16K byte
内蔵電池	なし

※データ転送時間は含まれません。

ST1020



コンパクト 低価格
※防塵耐水性 IP55 準拠

RFID	ISO/IEC18092 (R/W)
外観寸法	73×58×8.5mm
自重量	30g
表示 pixel	200×96pixel
表示エリア	2.0 インチ
書換回数	10,000回/5年 (常温25℃)
書換時間	約 2.7 秒※ (常温 25℃)
書換温度範囲	0 ~ 40℃
表示登録可能ページ数	12 ページ
RFID メモリサイズ	3K byte
内蔵電池	あり (交換不可)

※データ転送時間は含まれません。

●表記データは、当社において特定の条件下で実測したおおよその参考値であり、保証値ではございません。現場環境と運用仕様によって異なる場合がございます。

●外観・仕様は、改良のため変更する事がありますのでご了承ください。●商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります。